

Instructions d'installation pour les applications techniques

1. Nettoyer grossièrement l'extérieur des tuyaux avec un chiffon.
2. Enveloppez le tuyau avec 5 à 6 couches de film (transparent). Pas de papier d'aluminium.
3. Enroulez juste assez de ruban isolant autour du film pour que l'anneau Merus soit bien en place.
! On doit être capable de refermer complètement les demi-anneaux.
! Il ne doit pas y avoir de fente sur les bords tranchants.
4. Fixer l'Anneau Merus conformément à nos instructions d'installations générales.
5. Enrouler 5 à 6 couches de film transparent (ou autre type de film) autour de l'Anneau Merus.
6. Fixer l'extérieur du film avec du ruban adhésif ou bien du ruban isolant, de manière à ce que l'Anneau Merus soit protégé de l'extérieur contre les éclaboussures d'eau.
7. Appliquez du ruban isolant à droite et à gauche de l'anneau Merus. Cela permettra de maintenir l'Anneau Merus en place et de tout sceller proprement.



- ! Veillez à ce que l'anneau Merus soit enveloppé de manière à ce qu'aucune eau de condensation ne puisse se former sous le film.
- ! En cas de fort ensoleillement à l'extérieur, veuillez appliquer une protection résistante aux UV autour de toute l'installation.



<50V/m



Éviter les
champs
magnétiques



Ne pas appliquer
sous l'eau



Éviter les
éclaboussures



5°C-95°C